

Unitate exterioara multi split Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF3, pentru 2 unitati interne, avand:

- Carcasa din otel protejata cu tratament de tip “powder coating” cu poliester, pentru montaj la exterior
- Circuit frigorific echipat cu atenuatoare de zgomot, vana cu 4 cai pentru inversarea modului de functionare, acumulator de gaz, separator de ulei, senzor de temperatura inalta, presostat, termistori pentru controlul temperaturii, vana de laminare electronica.

Date tehnice

Refrigerant R32

Alimentare electrica 1-faza 220-240V 50Hz

Putere de racire nominala 5,3Kw

EER 3,79

SEER 8,63 Clasa energetica racire A+++

Putere de incalzire nominala 6,4kW

COP 4,1

SCOP 4,6 Clasa energetica incalzire A++

Curent maxim 12,2A

Disjunctor recomandat 15A

Dimensiuni 550x800x285mm

Greutate 37kg

Debit de aer pe racire 32,9 m³/min

Debit de aer pe incalzire 33,3 m³/min

Presiune sonora racire 46 dB(A)

Presiune sonora incalzire 51 dB(A)

Putere sonora 61 dB(A)

Diametre 6,35x2 / 9,52x2 mm

Lungime totala maxima 30m



Lungime maxima individuala 20m

Inaltime maxima 15m (10m daca exteriora este mai sus fata de interioare)

Plaja de functionare racire -10 .. +46 °C

Plaja de functionare incalzire -15 .. +24 °C